

CORES FO-B

АНТИКОРОЗИЙНОЕ МАСЛО

Описание продукта

Специальные антикоррозийные масла на основе растворителей, которые образуют нелипкий очень тонкий слой масляной пленки. Можно легко очищать щелочными обезжиривающими средствами.

Этот продукт был разработан с учетом всех условий, возникающих при использовании, помимо наших знаний и опыта о временном покрытии, коррозии и защите от коррозии. Разработано с использованием специальных присадок для удовлетворения различных производственных потребностей. Простое в применении и экономически выгодно.

Применение

Металлические поверхности обычно подвергаются специальной обработке поверхности после операций механической обработки. Но поверхность может быть повреждена из-за коррозии.

CORES FO-B используется для защиты металлических поверхностей от атмосферных воздействий и предотвращения окисления металлов.

Подходит для защиты от коррозии внутренних и наружных поверхностей любых готовых изделий и полуфабрикатов, машин и других инструментов.

Успешно используется для защиты труб, профилей и мелких деталей, которые производятся с использованием воды или охлаждающих жидкостей, от коррозии в упаковке. Также используется для защиты смачиваемых материалов во время гальванизации от коррозии в промежуточном хранилище, сборке и производстве.

Толщина слоя пленки на материале является важным фактором для определения максимальной продолжительности защиты. Толщина пленки может быть изменена в соответствии с методом нанесения, а также с поверхностью материала. Можно наносить путем погружения, распыления или прокатки. Особенно рекомендуется метод погружения, чтобы обеспечить эффективную защиту.

«Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Указанные значения являются типичными для текущего производства. Хотя будущая продукция будет соответствовать нашей спецификации, возможны изменения в этих характеристиках. Отчет по анализу контроля качества для изучения свойств поставляемого продукта может дать. Это не освобождает покупателя от изучения продукта при доставке и не дает гарантии продукта для какой-либо конкретной цели. Из-за постоянных исследований и разработок продукта информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без уведомления».

02.2015.03.09

BELGIN MADENİ YAĞLAR TIC. ve SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), İhsan Dede Cad. No: 125,

P.K. 1003, 41480 Gebze - Kocaeli/TURKEY

Tel: +90 262 751 02 92 PBX Faks: +90 262 751 01 98

e-mail: info@belginoil.com www.belginoil.com

Преимущество

- Благодаря своим водоотталкивающим свойствам, позволяют смазывать без необходимости сушки,
- Помимо защитных свойств, также очищает масла и остатки на поверхности,
- Формирует очень тонкий слой пленки между материалом и водой на материале,
- Обладает отличными смазочными свойствами,
- Обеспечивает хорошую защиту от коррозии отпечатков пальцев,
- Из-за очень низкого потребления, это экономичные продукты, предотвращающие ржавчину,
- Может быть легко очищена растворителями и щелочными обезжиривающими средствами.

Хранение

Защищать от попадания прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в закрытой оригинальной упаковке в закрытых помещениях. Температура хранения должна быть между (+5)-(+40)°C.

Здоровье и безопасность

Этот продукт вряд ли может нанести вред здоровью или безопасности при надлежащем использовании по назначению, согласно рекомендациям. Использованный продукт или отходы не должны попадать в почву или воду. Использованный продукт или отходы должны утилизироваться согласно местным положениям. Для получения более подробной информации о влиянии на здоровье и безопасности использования, обратитесь к листу безопасного использования данного продукта.



CORES FO-B

АНТИКОРОЗИЙНОЕ МАСЛО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Внешний вид	Коричневый, прозрачный	-
Плотность (20°C, г/см ³)	0,830	ASTM D 1298
Индекс рефрактометра (nD ₂₀)	1,4520	ASTM D 1218
Кинематическая вязкость (40°C, cSt)	1,5-2,5	ASTM D 445
Точка вспышки (°C)	40	ASTM D 56
Защита внутри помещений (месяцев)	6-12	-
Тип пленки	Тонкий, масляный	-

«Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Указанные значения являются типичными для текущего производства. Хотя будущая продукция будет соответствовать нашей спецификации, возможны изменения в этих характеристиках. Отчет по анализу контроля качества для изучения свойств поставляемого продукта может дать. Это не освобождает покупателя от изучения продукта при доставке и не дает гарантии продукта для какой-либо конкретной цели. Из-за постоянных исследований и разработок продукта информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без уведомления».

02.2015.03.09

BELGIN MADENİ YAĞLAR TIC. ve SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), İhsan Dede Cad. No: 125,

P.K. 1003, 41480 Gebze - Kocaeli/TURKEY

Tel: +90 262 751 02 92 PBX Faks: +90 262 751 01 98

e-mail: info@belginoil.com www.belginoil.com

