

CUTTEX HON 5

МАСЛО ДЛЯ ХОНИНГОВАНИЯ

Описание продукта

CUTTEX HON 5 это хонинговальное масло, которое состоит из высококачественных рафинированных минеральных масел и специальных присадок. Используется в чистом виде для легкого шлифования и хонингования железа и железных сплавов.

Применение

Используется для обработки поверхностей из стали, чугуна и железа. Используется в большинстве операций по обработке металла, таких как легкое шлифование, легкая обработка и т.д.

Помимо операций по хонингованию, также используется в микрорежущих операциях. Также используется для операций продольной резки и зачистки.

Преимущества

- Может использоваться со всеми хонинговальными абразивами,
- Обеспечивает отличное качество поверхности благодаря тому, что во время операции хонингования давление абразивов на обрабатываемый материал остается постоянными за счет соблюдения зазора с разверткой,
- Благодаря своей низкой вязкости, легко удаляет заусенцы, стружку и пыль из области резки, что позволяет делать точные операции,

- Высокая температура вспышки,

- Присадки EP и отличные охлаждающие свойства продлевают срок службы хонинговального камня и режущего инструмента; повышает эффективность производства,

- Поскольку содержит ингибиторы коррозии, антиоксидантные, противотуманные и противопенные присадки, обеспечивает отличное качество поверхности,

- Не содержит тяжелых металлов и активной серы.

Хранение

Защищать от попадания прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в закрытой оригинальной упаковке в закрытых помещениях. Температура хранения должна быть между (+5)-(+40)°C.

Здоровье и безопасность

Этот продукт вряд ли может нанести вред здоровью или безопасности при надлежащем использовании по назначению, согласно рекомендациям. Использованный продукт или отходы не должны попадать в почву или воду. Использованный продукт или отходы должны утилизироваться согласно местным положениям. Для получения более подробной информации о влиянии на здоровье и безопасности использования, обратитесь к листу безопасного использования данного продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Внешний вид	Коричневый, прозрачный	-
Плотность (20°C, г/мл)	0,850	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость (40°C, cSt)	5,0	ASTM D 445
Точка вспышки (°C)	120	ASTM D 92

«Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Указанные значения являются типичными для текущего производства. Хотя будущая продукция будет соответствовать нашей спецификации, возможны изменения в этих характеристиках. Отчет по анализу контроля качества для изучения свойств поставляемого продукта может дать. Это не освобождает покупателя от изучения продукта при доставке и не дает гарантии продукта для какой-либо конкретной цели. Из-за постоянных исследований и разработок продукта информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без уведомления».

01.2014.07.08

BELGIN MADENI YAĞLAR TIC. ve SAN. A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), İhsan Dede Cad. No: 125,
P.K. 1003, 41480 Gebze - Kocaeli/TURKEY
Tel: +90 262 751 02 92 PBX Faks: +90 262 751 01 98
e-mail: info@belginoil.com www.belginoil.com

