

GRESON PG GREASE

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА БЕЗ ЗАГУСТИТЕЛЯ

Описание продукта

GRESON PG смазки - специальные смазки, стойкие к высоким температурам, воде и давлению. Поскольку в состав не входит загуститель, у них нет точки каплепадения. Смазывающие свойства усиливаются графитом.

Содержат специальные присадки, устойчивы к коррозии, и можно успешно использовать даже в самых сложных условиях.

Применение

Могут использоваться для смазки подшипников низкой и средней скорости, которые работают при тяжелых нагрузках и высоких температурах.

Могут использоваться для смазки подшипников скольжения и прокатки в сталелитейной промышленности, охладителях, вращающихся паровых соединениях, цепях конвейера и подшипниках в цементной промышленности; подшипниках в литейной линии и подшипниках тяжелой техники.

Рабочие температуры находятся между значениями -10°C и 200°C.

Преимущества

- Благодаря отличной термической стабильности обеспечивают эффективную смазку при высоких температурах,

- Защищают подшипники от коррозии и продлевают срок службы подшипника,

- Обладают высокой водостойкостью, поэтому они могут использоваться как долговременные смазки, не смываемые водой,

- Эффективно предотвращают износ,

- Это долговечные продукты благодаря высокой стойкости к окислению.

Хранение

Защищать от попадания прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в оригинальной таре – закрытых бочках в крытых помещениях. Температура хранения между (+5)-(+40) °C.

Здоровье и безопасность

Этот продукт вряд ли может нанести вред здоровью или безопасности при надлежащем использовании по назначению, согласно рекомендациям. Использованный продукт или отходы не должны попадать в почву или воду. Использованный продукт или отходы должны утилизироваться согласно местным положениям. Для получения более подробной информации о влиянии на здоровье и безопасности использования, обратитесь к листу безопасного использования данного продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Класс NLGI	2	-
Внешний вид	Черный, стойкий	-
Тип загустителя	Не содержит загуститель	-
Рабочая пенетрация (25°C, 60 тактов)	275	ASTM D 217
Точка каплепадения (°C)	>300	ASTM D 566
Защита от коррозии	Соответствует	ASTM D 1743

«Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Указанные значения являются типичными для текущего производства. Хотя будущая продукция будет соответствовать нашей спецификации, возможны изменения в этих характеристиках. Отчет по анализу контроля качества для изучения свойств поставляемого продукта может дать. Это не освобождает покупателя от изучения продукта при доставке и не дает гарантии продукта для какой-либо конкретной цели. Из-за постоянных исследований и разработок продукта информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без уведомления».

02.2018.03.15

BELGIN MADENI YAĞLAR TIC. ve SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), İhsan Dede Cad. No: 125,

P.K. 1003, 41480 Gebze - Kocaeli/TÜRKİYE

Tel: 0262 751 02 92 PBX Faks: 0262 751 01 98

e-mail: info@belginoil.com www.belginoil.com

