

## PEARLFLUID BFA-25

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СМАЗКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ МЕДИ И АЛЮМИНИЯ

### Описание продукта

PEARLFLUID BFA-25 – разделительная смазка на водной основе, состоящая из минеральных и синтетических смазочных материалов. Используется в процессах горячей формовки алюминиевых и медных металлов.

### Применение

Разбавляется водой. Соотношение разбавления должно составлять от 1:1 до 1:8, в зависимости от размера и веса материала. В дополнение к этому, можно использовать в соотношении разбавления водой в соотношениях 1:1 и 1:12 в машинах для литья алюминия под давлением.

PEARLFLUID BFA-25 можно наносить распылением или при помощи щетки.

### Преимущества

- Минимизирует износ пресс-формы и формовочной детали даже при температуре выше 300° С,
- Создает защитную смазочную пленку на поверхности кокиля и обеспечивает легкий выпуск с отличной финишной обработкой,
- Огнестойкость при температурах пресс-формы,
- Не оставляет остатков на кокиле и удаляет старые отложения,

- Обладает отличным смачивающим свойством, поэтому легко наносится на поверхность формы,
- Нет отрицательного влияния на поверхность после окраски и нанесения покрытия,
- Может быть разбавлена водой в любом соотношении,
- Предотвращает износ на поверхности кокиля,
- Содержит присадки, которые предотвращают микробиологическую активность.

### Хранение

Защищать от попадания прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в закрытой оригинальной упаковке в закрытых помещениях. Температура хранения должна быть от (+5)-(+40) °С.

### Здоровье и безопасность

Этот продукт вряд ли может нанести вред здоровью или безопасности при надлежащем использовании по назначению, согласно рекомендациям. Использованный продукт или отходы не должны попадать в почву или воду. Использованный продукт или отходы должны утилизироваться согласно местным положениям. Для получения более подробной информации о влиянии на здоровье и безопасности использования данного продукта, обратитесь к листу безопасного использования данного продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
Внешний вид	Молочный, белый	-
Значение pH	7,0	ASTM D 1287

«Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Указанные значения являются типичными для текущего производства. Хотя будущая продукция будет соответствовать нашей спецификации, возможны изменения в этих характеристиках. Отчет по анализу контроля качества для изучения свойств поставляемого продукта может дать. Это не освобождает покупателя от изучения продукта при доставке и не дает гарантии продукта для какой-либо конкретной цели. Из-за постоянных исследований и разработок продукта информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без уведомления».

00.2015.04.01

**BELGIN MADENİ YAĞLAR TIC. ve SAN. A.Ş.**

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), İhsan Dede Cad. No: 125,

P.K. 1003, 41480 Gebze - Kocaeli/TURKEY

Tel: +90 262 751 02 92 PBX Faks: +90 262 751 01 98

e-mail: info@belginoil.com www.belginoil.com

