

SUPERSCHUTZ BS

Пассивационная жидкость

Описание продукта

Это пассивационная жидкость, которая используется для систем с медью, алюминием и железом для защиты от коррозии, образуя прозрачную эмульсию с водой.

Применение

Продукт используется в процентном соотношении 1-5% для обеспечения кратковременной защиты от коррозии перед окрашиванием. Эмульсию наносят на детали путем погружения или распыления.

Его можно применять для железа, стали, цинка, алюминиевых сплавов, меди и латуни.

Общая жесткость воды, которая используется для приготовления смеси, не должна превышать 10 dH°.

Рабочая температура должна быть между значениями 20-800°С.

Преимущества

- Образует прозрачную эмульсию с водой,
- Устойчив к образованию микроорганизмов,

- Устойчив к пенообразованию и обладает хорошей способностью к вымыванию,
- Поскольку продукт имеет регулируемое значение pH, он не раздражает и не наносит вреда коже,
- Не содержит боратов, нитритов и фосфатов.

Хранение

Защищать от попадания прямых солнечных лучей и дождя. Хранить в закрытой оригинальной упаковке в закрытых помещениях. Температура хранения должна быть между (+5)-(+40)°С.

Здоровье и безопасность

Этот продукт вряд ли может нанести вред здоровью или безопасности при надлежащем использовании по назначению, согласно рекомендациям. Использованный продукт или отходы не должны попадать в почву или воду. Использованный продукт или отходы должны утилизироваться согласно местным положениям. Для получения более подробной информации о влиянии на здоровье и безопасности использования, обратитесь к листу безопасного использования данного продукта.

Технические характеристики	Испытательное значение	Метод испытания
Внешний вид	Чистый	-
Плотность (15°С, г/мл)	1,0455	ASTM D 1122
pH (%1, дистиллированная вода)	10,2	ASTM D 1287
Значение рефрактометра	28	Ручной рефрактометр

«Вышеуказанная информация получена из наших проверок качества. Указанные значения являются типичными для текущего производства. Хотя будущая продукция будет соответствовать нашей спецификации, возможны изменения в этих характеристиках. Отчет по анализу контроля качества для изучения свойств поставляемого продукта может дать. Это не освобождает покупателя от изучения продукта при доставке и не дает гарантии продукта для какой-либо конкретной цели. Из-за постоянных исследований и разработок продукта информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без уведомления».

02.2014.12.17

BELGIN MADENİ YAĞLAR TİC. ve SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), İhsan Dede Cad. No: 125,

P.K. 1003, 41480 Gebze - Kocaeli/TURKEY

Tel: +90 262 751 02 92 PBX Faks: +90 262 751 01 98

e-mail: info@belginoil.com www.belginoil.com

